

# Nota applicativa

## Comando On/Off

### GSPR\_364

### Applicazione del dispositivo Comando On/Off.

La scheda dispone di 6 uscite a relay con corrente massima 6A.

La tensione di alimentazione è di 24Vcc, però su richiesta può essere di 12Vcc. Ha due tipi di funzionamento:

- A ritenuta (ogni volta che si preme il pulsante, si cambia lo stato del relay).
- Impulsivo (si attiva solo a pulsante premuto) .
- Il tipo di funzionamento è controllato mediante la posizione di ponticelli posti sul pcb.
- Ogni uscita è protetta da fusibile con segnalazione di un suo malfunzionamento.
- Possibilità di utilizzare fusibili autoripristinabili (a richiesta).
- La morsettiera è costituita da morsetto tipo europlug maschio diritto su circuito stampato passo 5 mm e da morsetto volante femmina. La massima sezione del conduttore utilizzabile è di 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Presenza di una morsettiera feedback per segnalazione a distanza dello stato del relay.
- Alimentazione ausiliaria 24Vcc con spia con led verde.
- Fissaggio su barra din.

A richiesta del cliente le caratteristiche della scheda possono essere modificate.

Un'applicazione proposta:

